



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Compact 28W 3640lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 246914                           |
| EAN                          | 4099854014789                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR |
| Garantie Totale              | 5 ans                            |
| Étiquette énergétique        | D                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                            |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Lampe Incluse                     | Oui                |
| Lumen per watt                    | 130                |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Indice de Protection              | IP40               |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Protection Impacts     | IK02                      |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis, 5 broches |
| Finition du Réflecteur | Opaque                    |
| Facteur de puissance   | >0.90                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 19             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50       |
| Eclairage de Secours          | Non              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|