



Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN142B Aluminium  
Blanc 11W 1200lm 60D - 830 Blanc  
Chaud | Diamètre 155mm - IP54 -  
UGR<19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 248701                          |
| EAN                          | 8720169503021                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 |
| Garantie Totale              | 5 ans                           |
| Étiquette énergétique        | D                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours              | Non              |
| Inclinable                        | Non              |
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 109              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60               |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Options de couleur   | Couleur unique     |
| Facteur de puissance | >0.95              |
| UGR                  | < 19               |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 155                               |
| Indice de Protection          | IP54                              |
| Protection Impacts            | IK03                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                        |
| Logement                      | Aluminium                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 6 broches] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 82  |
| Diamètre (mm) | 162 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|