



Caractéristiques Philips CorePro PL-C  
LED 360D 8.9W 1300lm - 830-840-865  
CCT | 2-Pins - Équivalent 26W



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                             | 255169                                 |
| EAN                              | 8721103035059                          |
| Marque                           | Philips                                |
| Nom du fabricant                 | CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 1                                      |
| Garantie Totale                  | 3 ans                                  |
| Étiquette énergétique            | D                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 30000                                  |

## Informations techniques

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Technologie              | LED              |
| Dimmable                 | Non              |
| Facteur de puissance     | >0.90            |
| Culot                    | G24d-1 (2-pins)  |
| Nombre de broches (pins) | 2                |
| Lumen per watt           | 146              |
| Type de capteur          | Pas de détecteur |

## Information produit

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
|--------------|-----------------|

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                             |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                        |
| Couleur Claire                    | Blanc                                        |
| Options de couleur                | Couleur unique                               |
| Ballast                           | Conventionnel (EM); Réseau (AC) avec Starter |
| Finition ampoule                  | Dépolie                                      |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 172 |
| Diamètre (mm) | 35  |